

Specificazione del prodotto



IW2P1E-150FE-L **SARTORIUS Miras**

Bilancia a piattaforma professionale, facile da usare per l'industria e l'artigianato. Con display a 7 segmenti da 25 mm e con simboli di segnalazione, retroilluminato color ambra; 4 livelli di filtraggio selezionabili per risultati di pesata rapidi anche nel duro ambiente industriale; tempo di reazione breve, anche ad ogni minima variazione del valore di peso.

Portata	150 kg
Precisione di lettura	10 g
Campo di taratura (sottrattiva)	150 kg
Tempo di risposta - tipico	2 s
Riproducibilità	$\leq \pm 0,02$ kg
Linearità	$\leq \pm 0,02$ kg
=====	
Piattaforma (LxPxA)	500x400x133 mm
Altezza indicatore	995 mm
Peso netto	ca. 26 kg
=====	

Dotazione di serie

- Piatto di pesata in acciaio inox
- Protezione contro i sovraccarichi
- Dispositivo di sicurezza per il trasporto
- 4 piedini regolabili e bolla di livello
- Alimentatore di rete integrato
- Programmi applicativi integrati: commutazione delle unità, conteggio con visualizzazione del peso per pezzo di riferimento e del peso complessivo, pesata di controllo +/-.
- Funzionamento a batteria con spegnimento automatico
- Protezione della piattaforma conforme a IP65.
- Facile montaggio e installazione
- Colonnina per l'unità del display da montare sulla piattaforma, compresa nella dotazione

=====
La bilancia soddisfa le:

Direttiva 2004/108/CE: «Compatibilità elettromagnetica (EMC)»

Direttiva 2006/95/CE:
«Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione»

=====
Accessori consigliati:

Interfaccia a 9 pin con cavo di 2 m: Yd001I-232-9

Interfaccia a 25 pin con cavo di 2 m: Yd001I-232-25

Supporto a pavimento; alto 1,2 m: YDH2I

Supporto murale per indicatore: YDH1I

Copertina di protezione : YDC07

=====