

SL355 Datalogger dosimetro di rumore personale e Kit



CE

Misura l'esposizione al suono complessiva lungo un periodo di 8 ore

- Svolge ispezioni di accumulo del rumore OSHA e IEC (conforme agli standard ANSI e IEC *)
- Interfaccia USB; registra fino a 12.000 letture quando viene utilizzato come fonometro
- Livello criterio di misura, velocità di scambio e soglia regolabili
- Include software Windows® compatibile per controllare l'impostazione e recuperare gli eventi memorizzati o analizzare le misurazioni in tempo reale
- Modalità dosimetro: data include Start/Stop ora, %Dose, TWA, e flag di picco
- Completo di gancio da cintura, microfono da 0,5" a clip con cavo da 0,8 m, software, cavo USB, mini giravite, batterie e borsa da trasporto; 2 anni di garanzia
- SL355-KIT-3 - include tre SL355, calibratore di livello di suono 407766 e borsa da trasporto

SPECIFICHE

Intervallo/risoluzione livello sonoro	407355: da 70 a 140 dBA / 0,1 dB SL355: 60 - 130 dB / da 70 a 140 dB (ponderazione A/C); da 60 a 130 dB / da 93 a 133 dB (Picco C o Z (Lineare)); da 70 a 140 dB / da 103 a 143 dB (Picco C o Z (Lineare))
Display digitale	LCD 0,01-9999 %
Criterio di misura/Livello di soglia	80, 84, 85 o 90 dB/ 70-90 (passo 1db)
Velocità di risposta/Velocità di scambio	Veloce o Lenta / 3, 4, 5 o 6 dB
Rilevatore livello alto/Flag di picco	115 dB / 140 dB (anche 130 dB per SL355)
Durata batteria	circa 34 ore
Memorizzazione eventi	407355: 5 analisi; SL355: 20 memorie
Dimensioni/Peso	407355: 106x64x34 mm / 227 g batterie incluse SL355: 97x51x35 mm 4,2 once. 120g batterie incluse

* Consultare la pagina del prodotto su www.extechinstruments.eu per un elenco delle norme ANSI e di IEC

PER ORDINARE

SL355 N	Dosimetro rumore con registrazione
SL355-KIT-3	Dosimetro rumore con registrazione

Distribuito da:
Zetalab s.r.l.

Zetalab

Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova
Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143
Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it