

Serie COMBISTORAGE UNDERBENCH

Certificati secondo le norme

EN14470-1 (nuova versione 2023), EN61010 e EN16121

La nostra gamma di sotto cappe COMBISTORAGE

ottimizza lo spazio nel tuo laboratorio!

La soluzione personalizzata per sostituire i mobili da laboratorio in legno o acciaio con una combinazione di armadi di sicurezza: per acidi, basi e infiammabili.



Come scegliere la combinazione ideale?

- Misurare lo spazio disponibile nel sottocappa
- Se necessario, scegliere il basamento di appoggio adatto per lo spazio disponibile
- Scegliete i modelli di armadi per acidi / basi / infiammabili in base alle vostre esigenze di stoccaggio.

Ogni armadio della gamma sotto cappa COMBISTORAGE può essere combinato su basamenti di appoggio con diverse larghezze.

Diverse larghezze e altezze dei nostri armadi vi permettono di trovare la soluzione ai problemi di stoccaggio nel vostro laboratorio

- Anta sinistra / anta destra / apertura cassetto
- 13 larghezze possibili: da 400 a 1800 mm
- Basamenti di appoggio: A 70 mm
- Tutti i nostri modelli sono disponibili in 2 altezze 620 mm e 720 mm

In questo modo è possibile avere una combinazione di acidi + basi + infiammabili su una base unica.



Modulare e certificato:
la soluzione per conservare e utilizzare prodotti pericolosi direttamente in laboratorio.



CS716AD



CSFZ150 + CS715AC + CSF706C + CS714BC



CARATTERISTICHE TECNICHE COMBISTORAGE PER INFIAMMABILI

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico con uno spessore da 1 a 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Isolamento dell'armadio tramite pannelli di lana di roccia ad alta densità e pannelli di solfato di calcio
- Finitura interna con pannelli realizzati in HPL altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Chiusura automatica delle ante quando la temperatura ambiente supera i 50 °C
- Guarnizioni isolanti termoespandenti da 30 mm che, in caso di aumento di temperatura, garantiscono una perfetta tenuta dell'armadio secondo la norma EN14470-1 (nuova versione 2023)
- Ingresso e uscita dell'aria con serrande tagliafuoco certificate che chiudono i condotti quando la temperatura è superiore ai 70 °C secondo la norma DIN 4102-6
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
- Cerniera in ottone anti-scintilla che garantisce una perfetta solidità delle porte
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- Ripiani realizzati in **acciaio verniciato** o **acciaio inox** con altezza regolabile
- Fissaggio ripiano con piolini in alluminio, escludendo tutti i rischi di scintilla
- Ripiani testati per la resistenza al fuoco
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificato di resistenza al fuoco 90 minuti, come da norma **EN14470-1 BV (Nuova versione 2023 Bureau Veritas)**
- Certificato come conforme alla norma **EN16121 BV (Bureau Veritas)**



CARATTERISTICHE TECNICHE COMBISTORAGE PER ACIDI / BASI

- Completamente realizzato in lamiera di acciaio elettrolitico con uno spessore da 1 a 1,5 mm, piegata a freddo - Grigio RAL 7035
- Finitura esterna realizzata in resina epossidica resistente agli acidi e passaggio attraverso un tunnel termico a 200 °C
- Finitura interna con pannelli realizzati in HPL altamente resistenti ai vapori chimici e aggressivi
- Struttura che consente la sostituzione dei pezzi di ricambio, se necessario
- Predisposizione per la ventilazione attraverso una flangia Ø 100 mm per un collegamento esterno o un sistema di ventilazione a filtrazione (vedere il capitolo sulla ventilazione)
- Armadio dotato di messa a terra
- Piedini regolabili di livellamento
- Porta con serratura e chiave
- Ripiani realizzati in **acciaio plastificato** o **acciaio inossidabile** con altezza regolabile
- Sistema cassettoni realizzato in **acciaio plastificato**
- Fissaggio ripiano con piolini
- ISO 3864: Segnaletica con pittogrammi
- Certificato come da norma **EN61010**
- Certificato come da norma **EN16121 BV (Bureau Veritas)**

COMBISTORAGE UNDERBENCH ACIDI / BASI - H 620 / H 720

TIPOLOGIE DI APERTURA	CODICE ACIDI	CODICE BASI	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	PESO Kg
400 - DESTRA 	CS140AD	CS140BD	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	9	40
	CS714AD	CS714BD	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	18	45
400 - SINISTRA 	CS140AS	CS140BS	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	9	40
	CS714AS	CS714BS	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	18	45
400 - CASSETTONE 	CS140AC	CS140BC	395 x 520 x 620	330 x 430 x 530	9	45
	CS714AC	CS714BC	395 x 520 x 720	330 x 430 x 630	9	50
500 - DESTRA 	CS150AD	CS150BD	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	12	45
	CS715AD	CS715BD	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	24	50
500 - SINISTRA 	CS150AS	CS150BS	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	12	45
	CS715AS	CS715BS	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	24	50
500 - CASSETTONE 	CS150AC	CS150BC	495 x 520 x 620	430 x 430 x 530	12	50
	CS715AC	CS715BC	495 x 520 x 720	430 x 430 x 630	12	55
600 - DESTRA 	CS160AD	CS160BD	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	15	50
	CS716AD	CS716BD	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	30	55
600 - SINISTRA 	CS160AS	CS160BS	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	15	50
	CS716AS	CS716BS	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	30	55
600 - CASSETTONE 	CS160AC	CS160BC	595 x 520 x 620	530 x 430 x 530	15	55
	CS716AC	CS716BC	595 x 520 x 720	530 x 430 x 630	15	65

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro

Colore standard grigio RAL 7035, aggiungere «Y» al codice per un armadio giallo RAL 1021.

Per ripiani in acciaio inossidabile, sostituire «V» con «X» nel codice articolo.

Basamento di appoggio non obbligatorio, da aggiungere se necessario.

COMBISTORAGE UNDERBENCH ACIDI / BASI - H 620 / H 720

TIPOLOGIE DI APERTURA	CODICE ACIDI + BASI	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	PESO Kg
890 - 2 PORTE 	CS190AB	890 x 520 x 620	400 + 400 x 430 x 530	9 + 9	75
	CS719AB	890 x 520 x 720	400 + 400 x 430 x 630	18 + 18	80
890 - CASSETTONE 	CS190CAB	890 x 520 x 620	400 + 400 x 430 x 530	9 + 9	80
	CS719CAB	890 x 520 x 720	400 + 400 x 430 x 630	9 + 9	85
1000 - 2 PORTE 	CS100AB	990 x 520 x 620	450 + 450 x 430 x 530	10 + 10	85
	CS710AB	990 x 520 x 720	450 + 450 x 430 x 630	20 + 20	90
1000 - CASSETTONE 	CS100CAB	990 x 520 x 620	450 + 450 x 430 x 530	10 + 10	90
	CS710CAB	990 x 520 x 720	450 + 450 x 430 x 630	10 + 10	95
1100 - 2 PORTE 	CS110AB	1090 x 520 x 620	490 + 490 x 430 x 530	12+12	95
	CS711AB	1090 x 520 x 720	490 + 490 x 430 x 630	24 + 24	100
1100 - CASSETTONE 	CS110CAB	1090 x 520 x 620	490 + 490 x 430 x 530	12 + 12	100
	CS711CAB	1090 x 520 x 720	490 + 490 x 430 x 630	12 + 12	105

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro
Colore standard grigio RAL 7035, aggiungere «Y» al codice per un armadio giallo RAL 1021. Per ripiani in acciaio inossidabile, sostituire «V» con «X» nel codice articolo.
Basamento di appoggio non obbligatorio, da aggiungere se necessario.

BASAMENTI DI APPOGGIO

CODICE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CSFZ40	400 x 500 x 70
CSFZ50	500 x 500 x 70
CSFZ60	600 x 500 x 70
CSFZ80	800 x 500 x 70
CSFZ90	900 x 500 x 70
CSFZ100	1000 x 500 x 70
CSFZ110	1100 x 500 x 70
CSFZ120	1200 x 500 x 70
CSFZ140	1400 x 500 x 70
CSFZ150	1500 x 500 x 70
CSFZ160	1600 x 500 x 70
CSFZ170	1700 x 500 x 70
CSFZ180	1800 x 500 x 70



Ripiani di ritenzione realizzati in acciaio verniciato

COMBISTORAGE UNDERBENCH INFIAMMABILI TYPE 90 - H 620 / H 720

TIPO DI APERTURA	CODICE INFIAMMABILI TYPE 90	DIMENSIONI ESTERNE (LxPxA) mm	DIMENSIONI INTERNE (LxPxA) mm	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*	PESO Kg
600 - DESTRA 	CSF606DMY23	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	70
	CSF706DMY23	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	80
600 - SINISTRA 	CSF606SMY23	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	70
	CSF706SMY23	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	80
600 - CASSETTONE 	CSF606CMY23	595 x 520 x 620	483 x 349 x 493	15	75
	CSF706CMY23	595 x 520 x 720	483 x 349 x 593	15	85
890 - 2 PORTE 	CSF609MY23	890 x 520 x 620	778 x 349 x 493	25	105
	CSF709MY23	890 x 520 x 720	778 x 349 x 593	25	115
890 - CASSETTONE 	CSF609CMY23	890 x 520 x 620	778 x 349 x 493	25	105
	CSF709CMY23	890 x 520 x 720	778 x 349 x 593	25	120
1100 - 2 PORTE 	CSF611MY23	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30	125
	CSF711MY23	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	30	135
1100 - CASSETTONE 	CSF611CMY23	1090 x 520 x 620	978 x 349 x 493	30	130
	CSF711CMY23	1090 x 520 x 720	978 x 349 x 593	30	140



CSF706CMY23

BASAMENTI DI APPOGGIO

CODICE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
CSFZ40	400 x 500 x 70
CSFZ50	500 x 500 x 70
CSFZ60	600 x 500 x 70
CSFZ80	800 x 500 x 70
CSFZ90	900 x 500 x 70
CSFZ100	1000 x 500 x 70
CSFZ110	1100 x 500 x 70
CSFZ120	1200 x 500 x 70
CSFZ140	1400 x 500 x 70
CSFZ150	1500 x 500 x 70
CSFZ160	1600 x 500 x 70
CSFZ170	1700 x 500 x 70
CSFZ180	1800 x 500 x 70

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro.

Colore standard grigio RAL 7035, aggiungere «Y» al codice per un armadio giallo RAL 1021. Per ripiani in acciaio inossidabile, sostituire «V» con «X» nel codice articolo.

Basamento di appoggio non obbligatorio, da aggiungere se necessario.



Messa a livello dell'armadio



Doppio sistema di isolamento che impedisce ai vapori nocivi di fuoriuscire e all'aria calda di entrare in caso di incendio



CSF611 + CSFZ110




Vasca di ritenzione con griglia in acciaio verniciato




CSF606C + CS160AD
+ basamento di appoggio CSFZ110

DISEGNI TECNICI

COMBISTORAGE UNDERBENCH TYPE 90



COMBISTORAGE UNDERBENCH CHIMICI




COMBISTORAGE UNDERBENCH RETRO




- 1** Sistema di chiusura termico delle porte con chiusura automatica delle porte ad una temperatura > 50 °C

- 2** Sistema di aspirazione Ø 100 mm



FIREMY23/COMBISTORAGE/60/90/120



ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*
RIPIANI PER COMBISTORAGE "INFIAMMABILI" - Ripiani testati per la resistenza al fuoco				
RIPF50V	Ripiano supplementare in acciaio verniciato per armadio con 1 porta L500	380x320x39	4	12
RIPF50I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 1 porta L500	380x320x39	4	12
RIPF60V	Ripiano supplementare in acciaio verniciato per armadio con 1 porta L600	480x320x39	6	15
RIPF60I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 1 porta L600	480x320x39	6	15
RIPF90V	Ripiano supplementare in acciaio verniciato per armadio con 2 porte L900	775 x320x39	9	27
RIPF90I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 2 porte L900	775 x320x39	9	27
RIPF100V	Ripiano supplementare in acciaio verniciato per armadio con 2 porte L1000	875x320x39	11	28
RIPF100I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 2 porte L1000	875x320x39	11	28
RIPF110V	Ripiano supplementare in acciaio verniciato per armadio con 2 porte L1100	975x320x39	12	30
RIPF110I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 2 porte L1100	975x320x39	12	30
RIPIANI SCORREVOLI PER COMBISTORAGE "INFIAMMABILI"				
RIPF50VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio verniciato per S50UBS	284x320x39	4	12
RIPF50IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S50UBS	284x320x39	4	12
S50UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 50UB (ripiano non incluso)			
RIPF60VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio verniciato per S60UBS	384x320x39	5	15
RIPF60IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S60UBS	384x320x39	5	15
S60UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per 60UB (ripiano non incluso)			
RIPF90VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio verniciato per S90UBS	608x320x39	8	27
RIPF90IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S90UBS	608x320x39	8	27
S90UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 90UB (ripiano non incluso)			
RIPF100VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio verniciato per S100UBS	708x320x39	10	28
RIPF100IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S100UBS	708x320x39	10	28
S100UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 100UB (ripiano non incluso)			
RIPF110VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio verniciato per S110UBS	808x320x39	11	30
RIPF9110IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S110UBS	808x320x39	11	30
S110UBS	Sistema per ripiano scorrevole con ritorno automatico per FIRE 110UB (ripiano non incluso)			
RIPIANI PER COMBISTORAGE "ACIDI"				
RIPCS140V	Ripiano supplementare in acciaio plastificato per armadio con 1 porta L400	325x400x39	5	9
RIPCS150V	Ripiano supplementare in acciaio plastificato per armadio con 1 porta L500	425x400x39	7	12
RIPCS160V	Ripiano supplementare in acciaio plastificato per armadio con 1 porta L600	525x400x39	8	12
RIPCS190V	Ripiano supplementare in acciaio plastificato per armadio con 2 porte L900	395x400x39	6	9
RIPCS100V	Ripiano supplementare in acciaio plastificato per armadio con 2 porte L1000 (per acidi)	447x400x39	6	12
RIPCS110V	Ripiano supplementare in acciaio plastificato per armadio con 2 porte L1100 (per acidi)	493x400x39	7	12
RIPIANI PER COMBISTORAGE "BASI"				
RIPCS140I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 1 porta L400	325x400x39	5	9
RIPCS150I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 1 porta L500	425x400x39	7	12
RIPCS160I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 1 porta L600	525x400x39	8	12
RIPCS190I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 2 porte L900	395x400x39	6	9
RIPCS100I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 2 porte L1000 (per basi)	447x400x39	6	12
RIPCS110I	Ripiano supplementare in acciaio inox per armadio con 2 porte L1100 (per basi)	493x400x39	7	12

ACCESSORI (opzionale)

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm	VOLUME DI RITENZIONE (LITRI)	CAPACITÀ DI STOCCAGGIO*
RIPIANI SCORREVOLI PER COMBISTORAGE "ACIDI" E "BASI"				
RIPCS140VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio plastificato per S40ABS	265x395x39	3	9
RIPCS140IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S40ABS	265x395x39	3	9
S40ABS	Sistema per ripiano scorrevole per 40UB (ripiano non incluso)			
RIPCS150VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio plastificato per S50ABS	365x395x39	5	12
RIPCS150IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S50ABS	365x395x39	5	12
S50ABS	Sistema per ripiano scorrevole per 50UB (ripiano non incluso)			
RIPCS160VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio plastificato per S60ABS	465x395x39	6	15
RIPCS160IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S60ABS	465x395x39	6	15
S60ABS	Sistema per ripiano scorrevole per 60UB (ripiano non incluso)			
RIPCS190VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio plastificato per S90ABS	335x395x39	4	9
RIPCS190IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S90ABS	335x395x39	4	9
S90ABS	Sistema per ripiano scorrevole per S90UB (ripiano non incluso)			
RIPCS100VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio plastificato per S100ABS	387x395x39	5	10
RIPCS100IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S100ABS	387x395x39	5	10
S100ABS	Sistema per ripiano scorrevole per 100UB (ripiano non incluso)			
RIPCS110VS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio plastificato per S110ABS	433x395x39	6	12
RIPCS110IS	Ripiano supplementare scorrevole in acciaio inox per S110ABS	433x395x39	6	12
S110ABS	Sistema per ripiano scorrevole per 110UB (ripiano non incluso)			

ACCESSORI

4G SENSOR	Allarme incendio/fumo con invio chiamata telefonica SMS ed EMAIL			
TIM24	Timer giornaliero			
ESTINTORE	Estintore interno ad anidride carbonica con attivazione termica automatica (62 °C)	Ø 90x280		
KIT4RUOTE	Set di 4 ruote (2 autobloccanti) per armadi sottocappa (A 105 mm)	(A 105 mm)		
KIT4RUOTE/10	Set di 4 ruote (2 autobloccanti) per armadi sottocappa (A 100 mm)	(A 100 mm)		

*Capacità approssimativa in bottiglie da 1 litro

VENTILAZIONE (opzionale)*

CODICE	DESCRIZIONE	DIMENSIONI (LxPxA) mm
DIAM125BP	Elettroaspiratore con cavo di alimentazione e filtro per armadio alto ad 1 o 2 porte uscita Ø 125 mm (filtro non incluso)	290x290x270
CSF100BPAMY23	Elettroaspiratore ATEX con cavo di alimentazione e filtro - uscita diam. 125 mm	350x370x500
RSOL	Filtro a carboni attivi (da sostituire almeno due volte l'anno)	235x110x15
F100FC	Flangia di collegamento Ø 100 mm per motore DIAM125BP (obbligatoria per ventilare gli armadi)	Ø 100 mm
KIT2A	Kit di connessione per due armadi (guaina flessibile, giunto a T, morsetti) (assemblaggio in azienda)	Ø 100 mm
KIT3A	Kit di connessione per armadi (guaina flessibile, giunto a T, morsetti) (assemblaggio in azienda)	Ø 100 mm
GFKIT100	Kit di connessione esterna (1 metro di tubo diam. 100 mm e 2 morsetti)	Ø 100 - L 1000 mm
CS125/100	Kit ventilazione per UB CHIMICI	
CFNUB	Unità filtrante certificata secondo la norma NFX15-211 per armadi sotto cappa, dotata di ruote, 2 prese di ventilazione, con allarme visivo ed acustico	410x570x650
CFNUBL	Unità filtrante prodotta per armadi sotto cappa, dotata di ruote, 2 prese di ventilazione	410x570x650
CFNCO	Contaore per CFN	
CSAS	Filtro a carboni attivi per solventi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSBE	Filtro a carboni attivi per acidi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSMP	Filtro a carboni attivi per solventi e acidi (prefiltro incluso)	510x405x60
CSPF	Prefiltro	510x405x15

*Per ottenere l'elenco completo degli accessori di collegamento, consultare il capitolo sulla ventilazione del presente catalogo e l'attuale listino prezzi