

Telefono: +39 0583 975 114 Fax: +39 0583 974 824

info@pce-italia.it www.pce-instruments.com/italiano

Agitatore magnetico PCE-MSR 400

agitatore magnetico multiplo con design piatto / metodo induttivo / 4 punti di agitazione per max. 400 ml ciascuno / IP 65 / timer / inversione di marcia / velocità fino a 1200 rpm

L'agitatore magnetico multiplo PCE-MSR 400 è un dispositivo per laboratorio con 4 punti di agitazione. La distanza tra due punti è di 95 mm. Grazie al funzionamento induttivo, l'agitatore magnetico è un dispositivo silenzioso e possiede un design è piatto. I 4 campi di agitazione sono fatti in acciaio inox e dispongono di un campo operativo da 385/122 mm. Con l'agitatore magnetico multiplo si possono agitare liquidi con un volume massimo di 400 ml per punto, in modo rapido, sicuro e semplice.

È possibile impostare la velocità dell'agitatore magnetico multiplo PCE-MSR 400 tra 15 e 1200 rpm. L'agitatore magnetico multiplo raggiunge la velocità massima in modo graduale, evitando possibili schizzi. Il funzionamento induttivo è libero dalla manutenzione. Un timer incorporato consente di impostare il tempo di agitazione tra 1 e 99 minuti. La funzione di inversione di marcia si può effettuare ogni 30 secondi.

- Design piatto
- Silenzioso, senza manutenzione
- Temporizzatore
- Campo di agitazione in acciaio inox, IP 65
- 4 punti di agitazione
- Velocità regolabile: 15 1200 rpm
- Display su pannello frontale
- Inversione di marcia

Specifiche tecniche

Azionamento Induttivo
Velocità massima 1200 rpm
Punti di agitazione / distanza tra due punti 4 / 95 mm
Temporizzatore regolabile 1 ... 99 min
Velocità regolabile 15 ... 1200 rpm
Precisione della velocità ±100 rpm

Volume di agitazione massimo per punto 400 ml, si riferisce all'acqua

Condizioni operative +5 ... +40 °C

Grado di protezione IP 65

Dimensioni campo di agitazione 385 x 122 mm
Dimensioni 457 x 126 x 13,4 mm

Peso 1,9 kg

Alimentazione 100 ... 240V AC, 50-60 Hz

Tensione di uscita 9V Potenza assorbita 13 W

Contenuto della spedizione

1 x Agitatore magnetico multiplo PCE-MSR 400,

4 x Ancorette di agitazione rivestite in PTFE 25 x 8 mm,

Istruzioni per l'uso (In Inglese)