

Agitatore magnetico multi-posizione PCE-MSR 410

Agitatore magnetico multi-posizione fino a 400 ml per posizione / 10 posizioni / 300 ... 1500 rpm / Timer / Modalità impulso

L'agitatore magnetico multi-posizione è ideale per effettuare analisi seriali. I 10 punti di agitazione dell'agitatore magnetico multi-posizione operano simultaneamente con una riproducibilità che garantisce i risultati. È possibile impostare la velocità di agitazione tra 300 e 1500 rpm in step di 10 rpm. Con il timer dell'agitatore magnetico è possibile impostare il tempo di agitazione tra 1 e 999 minuti in step di 1 minuto. Altra opzione dell'agitatore magnetico multi-posizione è modificare automaticamente il senso di marcia. È possibile impostare l'intervallo dell'inversione di marcia tra 30 e 99 secondi.

Per garantire un supporto sicuro, la struttura dell'agitatore magnetico multi-posizione dispone di 4 piedini gommati. La piastra dell'agitatore magnetico multi-posizione è in acciaio inox ed è rivestita con silicone antiscivolo. Per ogni punto della piastra è possibile posizionare un recipiente con diametro di circa 80 mm. Ogni posizione consente di agitare un volume massimo di 400 ml.

- 10 punti di agitazione
- Regolabile tra 300 e 1500 rpm
- Piattaforma in acciaio inox siliconata
- 400 ml per posizione
- Funzione timer e modalità impulso
- Alimentazione: 110V e 230V

Specifiche tecniche

Azionamento	Motor Brushless
Volume di agitazione massimo	400 ml per posizione di agitazione
Diametro max. recipiente/posizione di agitazione	80 mm
Velocità	300 ... 1500 rpm
Precisione	10 rpm
Timer	1 ... 999 minuti o agitazione continua
Lunghezza consigliata dell'ancoretta magnetica	25 mm
Grado di protezione	IP 42
Condizioni operative	Temperatura: +5 ... +40 °C Umidità: max. 80 U.R.
Alimentazione	110V AC / 3,6A 230V AC / 1,7A
Interfaccia	RS-232, solo per manutenzione/riparazione
Posizioni di agitazione	10
Dimensioni di ciascun punto	460 x 178 mm
Potenza assorbita	11 W
Dimensioni	565 x 196 x 75 mm
Peso	Circa 5 kg

Contenuto della spedizione

- 1 x Agitatore magnetico multi-posizione PCE-MSR 410,
- 1 x Ancoretta magnetica da 25 mm,
- 1 x Cavo di alimentazione,
- Istruzioni per l'uso (Disponibili in Inglese, Italiano in traduzione)