

Anemometro PCE-VA 10 con datalogger **anemometro PCE-VA 10 / misura della velocità del vento /** **temperatura / calcolo del flusso / memoria interna**

L'anemometro PCE-VA 10 si distingue per l'eccellente relazione qualità/prezzo. L'anemometro PCE-VA 10 combina precisione, ampia gamma di utilizzo e possibilità di calcolare il valore medio. Potrà leggere i risultati sull'ampio display LCD. Anche in presenza di scarsa luminosità, è possibile leggere i dati dell'anemometro PCE-VA 10 grazie al display retroilluminato. Il dispositivo risalta per la precisione, oltre alla misura della velocità del vento, il dispositivo misura anche il flusso e la temperatura dell'aria. La frequenza di campionamento è di 1 secondo, ciò consente di avere una lettura dei risultati in tempo reale. L'anemometro PCE-VA 10 forma parte dell'attrezzatura di base di un tecnico per il controllo dei sistemi di ventilazione e climatizzazione. L'anemometro viene usato anche nell'ambito della ricerca e sviluppo. La robusta ventola consente una misura precisa e di alta riproducibilità. Se all'anemometro viene indicata una determinata area, il dispositivo calcolerà il flusso in m³/min. Lo strumento viene inviato pronto per l'uso. Con l'anemometro PCE-VA 10 abbiamo immesso nel mercato un dispositivo altamente funzionale, grazie allo scarso peso e al semplice funzionamento.



- Velocità del vento e temperatura
- Adatto per basse velocità del vento
- Unità: m/s, km/h, ft/min, knot, mph
- Ampio display LCD
- Valori MAX / MIN
- Funzione Data-Hold
- Livelli di velocità del vento
- Alta precisione

Specifiche tecniche dell'anemometro PCE-VA 10

Range

Velocità del vento	0,3 ... 45 m/s
Flusso	0,001 ... 9999 m ³ /min
Temperatura	-30 ... +60 °C / -22 ... +140 °F

Precisione

Velocità del vento	±3 % + 0,1 m/s
Temperatura	±1,5 °C / ±2,7 °F

Risoluzione

Velocità del vento	m/s: 0,01, km/h: 0,1, ft/min: 1, knots: 0,1 mph: 0,1
Flusso	cmm: 0,001, cfm: 0,001
Temperatura	0,1 °C

Specifiche tecniche generali

Temperatura operativa / di stoccaggio	-10 ... +60 °C / -14 ... +140 °F
Umidità relativa massima	≤90 % H.r. (senza condensa)
Frequenza di campionamento	1 s
Media	ogni 30 misurazioni
Alimentazione	Batteria da 9 V
Spegnimento automatico	dopo 15 min
Dimensioni	185 x 66 x 33 mm
Peso	311 g

Immagini dell'anemometro PCE-VA 10





Qui può vedere l'anemometro PCE-VA 10 mentre misura un sistema di ventilazione.



Il display retroilluminato dell'anemometro PCE-VA 10 permette una facile lettura dei valori, anche in condizioni di scarsa illuminazione.



La filettatura situata nella parte inferiore permette di sostenere l'anemometro PCE-VA 10 con uno stativo.



L'anemometro PCE-VA 10 viene consegnato in una valigetta. Include sonda esterna, batteria e istruzioni per l'uso.

Contenuto della spedizione

- 1 x Anemometro PCE-VA 10,
- 1 x Sonda con cavo di 1,5 m,
- 1 x Batteria,
- 1 x Custodia,
- 1 x Istruzioni d'uso

Qui potrà avere una visione generale di [tutti i misuratori](#) che le offre PCE Instruments.

