

# Termocriostato CB 5-20

Codice: 41202212



## SCHEMA TECNICA

### Normative applicate

Normative	2006/95/EC - 2004/108/EC - EN61326-1:2006 - EN61010-1:2010 - EN61010-2-010:2003
Garanzia	2 anni

### Prestazioni

Temperatura di lavoro	-20...+100 °C
Capacità	5L
Altezza Utile minima a coperchio chiuso	150 mm
Risoluzione Temperatura	0.1 °C
Fluttuazione della temperatura a 20°C	±0,2
Volume Utile	5 L
Display	LCD
Timer	99 : 59 hh:mm
Classe di sicurezza	2
Modo di funzionamento	Circolazione forzata
Pompa di ricircolo	Si
Portata pompa max [l/min]	3.2 l/min
Pressione pompa max [bar]	0.35
Potenza assorbita	2600 W
Profondità vasca	150 mm
Sistema di sicurezza di sovratemperatura	Elettronico
Refrigerante Quantità	130 g
Refrigerante	R290
Circolazione Esterna	Si
Capacità Refrigerante a 20°C	410 W
Capacità Refrigerante a 10°C	370 W
Capacità Refrigerante a 0°C	330 W

---

Via della Meccanica, 25, 41012 Carpi (MO) - Italy

+39 059 653274 - info@giorgiobormac.com

Capacità Refrigerante a -10°C 280 W

Capacità Refrigerante a -20°C 160 W

## Alimentazioni

---

Frequenza 50 Hz

Alimentazione 230 V

## Dimensioni e peso

---

Peso 54 kg

Dimensioni esterne 380 x 670 x 840 mm

Dimensioni imballo 810 x 490 x 1060mm

Dimensioni Vasca Interne 145 x 150 x 150 mm

---