











Serie di innovative centrifughe da laboratorio dal design compatto ed ergonomico. Questa nuova gamma coprirà un vasto range di applicazioni.

Silenziose e stabili grazie al motore ad induzione.



Caratteristiche generali			
Modello	CN-70M	CN-45	CN-140H
Max. Speed (rpm)	7000	300-4500	200-14000
Max RCF (X g)	2680	2490 x g incremento 100xg	18260 x g incremento 10xg
Rotore	8 x 0.2/0.5/1.5/2.0 ml 16 x 0.2 ml PCR 2 x	15ml x 8 10ml/5ml/7ml x 12	24 x 1.5/2ml (14000rpm) Hematocrit rotor 24 x capillary tubes (12000rpm)
Timer	In continuo	30sec-99min HOLD In continuo	30sec-99min HOLD In continuo
Motor Type	DC motor	DC motor con servomotore	DC motor con servomotore
Livello di rumore	± 45 dB	± 56 dB	± 60 dB
Sistemi di sicurezza	Blocco sportello	Blocco sportello Eccesso di velocità Auto diagnosi	Blocco sportello Eccesso di velocità Auto diagnosi Rilevamento rotore Auto
Alimentazione	AC100-240V/50Hz/60Hz	AC100-240V/50Hz/60Hz 3A	AC220-240V/50Hz/60Hz 5A
Tempo Accelerazione/Frenata	20s	20s	20s
Dimensioni	(L)150 x (W) 150 x (H) 117	(L)255 x (W) 245 x (H) 140	(L)280 x (W) 364 x (H) 266
Peso	0.5 kg	6 kg	10 kg



Distribuito da: Zetalab s.r.l. Via Castelfidardo, 11 - 35141 Padova Telefono 049 2021144 - Fax 049 2021143 Internet: www.zetalab.it - e-mail: info@zetalab.it